



## MA 285 D/S SL

### Основная техническая информация

**Конструкция:** Эмалированная сталь. Закрытый очаг  
**Топка:** Жаропрочное покрытие Алу кер  
**Кожух:** Сталь  
**Очаг:** Чугун  
**Проем:** Дверца из эмалированной стали с жаропрочным стеклом, выдерживающим температуру до 750°, с самообдувом. Дверца на петлях.  
**Профиль дверцы:** Эмалированная сталь  
**Ручка дверцы:** Эмалированная сталь  
**Первичный воздух:** Регулируется вручную  
**Вторичный воздух:** Фиксированный  
**Выход дымохода:** Верхний  
**Шибера за слонка:** Регулируется вручную  
**Зольник:** Вынимаемый  
**Топливо:** Дрова  
**Отопление:** Естественная конвекция, лучистый обогрев

### Технические данные

Обогреваемая площадь (мин-макс)	м²	225-390
Уровень теплового КПД	%	>70
Теплоотдача	кВт	13,5
Потребление при установленной теплоотдаче	кг/ч	3,9
Максимальная теплоотдача	кВт	
Максимальное потребление	кг/ч	
Выход дымохода	Ø см	
Высота дымохода до 4,5 м	Ø см	
Максимальное увеличение трубы до 4,5 м	Ø см	
Подача свежего воздуха (рекомендованная)	см²	300
Вес	кг	

### По запросу

- Набор Cooking Рю для приготовления пищи на решетке
- Регулируемые ножки
- Набор регулирующих ручек

Данные лабораторных исследований при использовании буковых гранул влажностью менее 20%. Потребление может варьироваться в зависимости от типа используемых древесных гранул.



Доступность продукции может отличаться для каждой страны

Compatible Cover

### Технический чертёж

