

Дымоходы «ВУЛКАН V50R 0.8» с изоляцией 50 мм и раструбно-профильным соединением элементов

Наименование / Диаметр, мм	Код	Aisi 321 0.8мм + 50 мм изоляция + Aisi 304 0.5мм											
		100	104	110	115	120	130	150	160	180	200	250	300
Дефлектор	DFvDR	4683	4683	4851	4851	4977	5124	5460	5607	5775	6216	6699	7182
Зонт	AZvDR	3360	3360	3423	3423	3507	3675	3927	4137	4389	4767	5145	5460
Конус	KFvDR	2793	2793	2877	2877	2919	3045	3255	3381	3570	3906	4893	5208
Труба L = 1000 мм	TLvDR1000	4675	4675	4800	4975	5175	5500	6000	6375	7000	7625	9125	10625
Труба L = 500 мм	TLvDR500	2982	2982	3066	3066	3276	3402	3660	3904	4270	4732	5612	6588
Труба L = 250 мм	TLvDR250	2037	2037	2121	2121	2163	2289	2568	2688	2880	3120	3768	4488
Труба телескопическая L = 510 – 880 мм	TTvDR880	5750	5750	6000	6124	6250	6500	7250	7500	8370	9120	11000	13000
Труба телескопическая L = 350 – 550 мм	TTvDR550	4636	4636	4880	5000	5124	5368	6100	6344	6954	7680	9270	10610
Труба телескопическая L = 260 – 380 мм	TTvDR380	3840	3840	4080	4200	4320	4680	5280	5520	6120	6600	8040	9120
Отвод 15°, 30°	OTvDR15,30	3444	3444	3570	3570	3696	3864	4032	4263	4368	4620	5397	6636
Отвод 45°	OTvDR45	4095	4095	4200	4200	4452	4578	4788	5040	5166	5439	6363	7791
Отвод 90°	OTvDR90	4431	4431	4675	4725	4850	5100	5550	5850	6825	7725	9125	11050
Тройник 45°	TRvDR45	6762	6762	7000	7000	7125	7750	8875	9500	10620	11500	12900	15400
Тройник 90°	TRvDR90	5712	5712	5830	5830	6020	6440	7060	7320	7800	8500	10200	11580
Тройник-взрывной клапан 90°	TVvDR	9114	9114	9219	9219	9555	9870	10374	10710	11025	12138	16569	21084
Конденсатосборник	CSvDR	2730	2730	2793	2793	2835	2982	3171	3255	3465	3633	4263	4641
Ревизия	RVvDR	1932	1932	2016	2016	2016	2058	2163	2184	2268	2352	2562	2814
Переходник конус моно-термо.	KMvDR	2100	2100	2142	2142	2184	2289	2415	2500	2640	2880	3480	4080
Переходник конус термо-моно.	KTvDR	2058	2058	2100	2100	2121	2226	2331	2352	2560	2800	3400	3960
Переходник моно-термо.	PMvDR	1785	1785	1848	1848	1869	1953	2079	2110	2320	2520	2880	3340
Переходник термо-моно.	PTvDR	1491	1491	1533	1533	1596	1659	1764	1820	2080	2300	2600	3000
Опора	OPvDR	3255	3255	3339	3339	3381	3444	3900	4100	4460	4700	5280	5960
Шумоглушитель	SHvDR										40803	48930	58632

Все элементы изготавливаются только под заказ

Материал внутреннего/ наружного контуров дымохода : нержавеющая сталь марки aisi 321 0.8 мм / aisi 304 0.5 мм

Материал изоляции : базальтовая вата ROCKWOOL WIRED MAT (Дания)

Дымоходы "Вулкан V50R" сертифицированы в соответствии с законодательством РФ. Гарантийный срок — 50 лет !